


Typebetegnelse
MD 360/8 Basic

Bestillingsnummer
EB10430404

El-nummer
1436854



ESYLUX



Kort beskrivelse:

- Bevegelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering
- Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en monteringshøyde på 3 m til bruk i mindre rom og gjennomgangsområder
- 10 A kontaktrelé
- Standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap

Tekniske data:

Nettspenning	110 - 230 V/50 - 60 Hz
Strømforbruk ca.	< 0,3 W
Detekteringsområde	360°
Rekkevidde	ca. 8 m i Ø, ved en monteringshøyde på 3 m
Innstillingsmuligheter	mekanisk med potensiometer
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Kapslingsgrad	IP 40
Kapslingsklasse	II
Monteringstype	takmontering
Kabinettmateriale	UV-stabilisert polykarbonat
Mål ca.	høyde 33 mm, Ø 99 mm
Festeklemme	4,0 mm ²
Leveranse	inkludert linsemaske
Slave-inngang	nei
Kanal 1	belysning
Kontakt	lukker/potensialbelagt
Brytereffekt	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Bryterinngang 1	ja
Tidsforsinket utkobling	impuls/ca. 15 sek - 30 min
Lysmåling	blandingslys
Lysverdi	ca. 5 - 1000 lux

Tilbehør

- EM10425608 - Ballgitter 180/90 hvit
- EM10425615 - Ballgitter 165/70 hvit
- EP10425929 - Innfelt i tak sett-C hvit


Typebetegnelse
MD 360/8 Basic

Bestillingsnummer
EB10430404

El-nummer
1436854



ESYLUX



Mål i mm

